

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/GHS/2025**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

- a) Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych (DO DREWNA) **GHS** w rozmiarach 3,5x25, 3,5x35, 3,5x45, 3,5x55, 4,2x70, 4,2x90, 4,8x100, 4,8x120, 4,8x140, 4,8x160.
- b) Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych (DO METALU) **GUS** w rozmiarach 3,5x25, 3,5x35, 3,5x45, 3,5x55, 4,2x70, 4,2x90, 4,8x100, 4,8x120, 4,8x140, 4,8x160.
- c) Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych (SAMOWIERCĄCE) **GBS** w rozmiarach 3,5x25, 3,5x35, 3,5x45, 3,5x55, 4,2x70,
- d) Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych (SAMOWIERCĄCE) **BLW** w rozmiarach 3,5x9,5, 3,5x11, 3,9x11

2. Zastosowanie:

Wkręty fosfatowane, samogwintujące, przeznaczone do mocowania płyt kartonowo-gipsowych, zastosowanie wewnętrzne

3. Producent:

Baltic-Metal Kobyliński, Stencil SP.K., ul. Rzemieślnicza 53, 83-304 Załęże.

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: system 4**5. Norma zharmonizowana:**

EN 14566:2008+A1:2009 - łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja
Reakcja na ogień	Klasa A1	4.1. EN 14566 :2008+A1:2009
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia wymagania	4.2 EN 14566 :2008 + A1:2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Załęże, 21.03.2025

W imieniu Producenta podpisał:

Baltic-Metal
Kobyliński, Stencil Sp. k.
83-304 Załęże, ul. Rzemieślnicza 53
NIP 589-191-90-31, REGON 220462210

J. Kobyliński
M. Stencil